

LV Modelleri

net sunumlar için



	XGA Modelleri			WXGA Modelleri		HD Modelleri	WUXGA
Model	LV-WX320	LV-X350	LV-X420	LV-WX320	LV-WX370	LV-HD420	LV-WU360
Konumlandırma	Geleneksel 4:3 en/boy oranına ve MHL bağlantısına sahip parlak, kompakt, taşınabilir projektör.	Uzun kullanım ömrü ve düşük toplam sahip olma maliyeti ile parlak, net görüntüler üreten taşınabilir XGA çözünürlüklü projektör.	Sunduğu parlak ve net görüntülerle geniş odalar ve sınıflarda yapılan sunumlar için ideal olan taşınabilir XGA projektör.	MHL bağlantısına sahip parlak, kompakt, taşınabilir projektör.	Uzun kullanım ömrü ve düşük toplam sahip olma maliyeti ile parlak, net görüntüler üreten taşınabilir WXGA çözünürlüklü projektör.	Sunduğu parlak ve net görüntülerle geniş odalar ve sınıflarda yapılan sunumlar için ideal olan taşınabilir Full HD projektör.	Uzun kullanım ömrü ve düşük toplam sahip olma maliyeti ile parlak, net görüntüler üreten taşınabilir WUXGA çözünürlüklü projektör.
Önemli Özellikler	<ul style="list-style-type: none"> 3200 lümen 10.000:1 kontrast oranı MHL bağlantısı 	<ul style="list-style-type: none"> 3500 lümen 20.000 saat lamba ömrü 15.000:1 kontrast oranı 	<ul style="list-style-type: none"> 4200 lümen 10.000:1 kontrast oranı MHL bağlantısı 	<ul style="list-style-type: none"> WXGA MHL bağlantısı 10.000:1 (Tam açık / tam kapalı) 	<ul style="list-style-type: none"> 3700 lümen 20.000 saat lamba ömrü 15.000:1 kontrast oranı 	<ul style="list-style-type: none"> 4200 lümen 8000:1 kontrast oranı MHL bağlantısı 	<ul style="list-style-type: none"> 3600 lümen 20.000 saat lamba ömrü 15.000:1 kontrast oranı
Panel türü	1 x DLP™ çipi	3 geçirgen sıvı kristal panel (LCD)	1 x DLP™ çipi	1 x DLP™ çipi	3 geçirgen sıvı kristal panel (LCD)	1 x DLP™ çipi	3 geçirgen sıvı kristal panel (LCD)
Çözünürlük	1024 x 768 (XGA)	1024 x 768 (XGA), 786.432 piksel	1024 x 768 (XGA)	1280 x 800 (WXGA)	1280 x 800 (WXGA), 1.024.000 piksel	1920 x 1080 (1080P)	1920 x 1200 (WUXGA), 2.304.000 piksel
En/Boy oranı	4:3	4:3	4:3	16:10	16:10	16:9	16:10
HD özelliği	-	-	-	HD uyumlu	HD uyumlu	HD 1080p	HD 1080p
Parlaklık (lümen)	3200 / 2550 (Eco modu)	3500 lümen (Eco: 2275 Lümen)	4200 / 3360 (Eco modu)	3200 / 2550 (Eco modu)	3700 lümen (Eco: 2405 Lümen)	4200 / 3360 (Eco modu)	3600 lümen (Eco: 2340 Lümen)
Kontrast oranı	10.000:1	15.000:1 (Tam beyaz: tam siyah. Iris açık, lamba modu normal)	10.000:1	10.000:1	15.000:1 (Tam beyaz: tam siyah. Iris açık, lamba modu normal)	8000:1	15.000:1 (Tam beyaz: tam siyah. Iris açık, lamba modu normal)
Zum büyüme ve kontrolü	1,1x manuel	1,2x Manuel	1,5x manuel	1,1x manuel	1,2x Manuel	1,5x manuel	1,2x Manuel
Projeksiyon oranı (100 inç tipte)	1,96 - 2,15:1	1,48 - 1,78:1	1,83 - 2,75:1	1,55 - 1,7:1	1,48 - 1,78:1	1,39 - 2,09:1	1,37 - 1,65:1
Yansıtma mesafesi kapsamı	2,38 m - 7,87 m	0,89 m - 10,94 m	1,2 - 10 m	2 m - 6,6 m	0,94 m - 11,60 m	1,2 - 10 m	0,87 m - 10,74 m
100 inç görüntü için mesafe	3,97 m - 4,37 m	3,02 m - 3,63 m	3,72 - 5,59 m	3,33 - 3,67 m	3,20 m - 3,85 m	3,08 - 4,63 m	2,96 m - 3,56 m
Ekran boyutu	60 - 180 inç (122 x 91 cm - 325 x 244 cm)	30-300 inç (65x40 - 646x404 cm)	30 inç - 260 inç (61 x 46 cm - 528 x 396 cm)	60 - 180 inç (129 x 81 cm - 345 x 215 cm)	30-300 inç (65x40 - 646x404 cm)	30 inç - 320 inç (66 x 37 cm - 708 x 398 cm)	30-300 inç (65x40 - 646x404 cm)
Keystone düzeltme	Manuel, D ve Y +/- 30°	Dikey: +/-30° Manuel. Yatay: +/-15° Manuel.	Manuel, D ve Y +/- 30°	Manuel, D ve Y +/- 30°	Dikey: +/-30° Manuel. Yatay: +/-15° Manuel.	Manuel, D ve Y +/- 30°	Dikey: +/-30° Manuel. Yatay: +/-15° Manuel.
Dijital video / dijital RGB girişi	HDMI	HDMI x 2	HDMI	HDMI	HDMI x 2	HDMI	HDMI x 2
3B İçerik	DLP-Link aracılığıyla HDMI	-	DLP-Link aracılığıyla HDMI	DLP-Link aracılığıyla HDMI	-	DLP-Link aracılığıyla HDMI	-
MHL uyumluluğu	Var	-	Var	Var	-	Var	-
Analog RGB girişi	2x mini D-Sub 15 pimli	Mini Dsub 15 pimli	2x mini D-sub 15 pimli	2x mini D-Sub 15 pimli	Mini Dsub 15 pimli	2x mini D-sub 15 pimli	Mini Dsub 15 pimli
Komponent video girişi	Adaptör kablosu üzerinden (opsiyonel)	1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p / 576i / 480i	Adaptör kablosu üzerinden (opsiyonel)	Adaptör kablosu üzerinden (opsiyonel)	1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p / 576i / 480i	Adaptör kablosu üzerinden (opsiyonel)	1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p / 576i / 480i
Bileşik video girişi	RCA	RCA	RCA	RCA	RCA	RCA	RCA
S-Video girişi	Mini DIN 4 pimli	-	Mini Din 4 pimli	Mini DIN 4 pimli	-	Mini Din 4 pimli	-
Ses girişi	3,5 mm stereo mini jak	3,5 mm stereo mini jak	RCA x 2 ve 3,5 mm stereo mini jak x 2	3,5 mm stereo mini jak	3,5 mm stereo mini jak	RCA x 2 ve 3,5 mm stereo mini jak x 2	3,5 mm stereo mini jak
Ses çıkışı	3,5 mm stereo mini jak (değişken düzey)	3,5 mm stereo mini jak	3,5 mm stereo mini jak (değişken düzey)	3,5 mm stereo mini jak (değişken düzey)	3,5 mm stereo mini jak	3,5 mm stereo mini jak (değişken düzey)	3,5 mm stereo mini jak
Ağ bağlantı noktası	RJ-45	RJ-45 (100Base-TX / 10Base-T). PC ekran transferi*	RJ-45	RJ-45	RJ-45 (100Base-TX / 10Base-T). PC ekran transferi*	RJ-45	RJ-45 (100Base-TX / 10Base-T). PC ekran transferi*
Servis bağlantı noktası / projektör kontrolü	USB mini B / RS232C / RJ-45	Mini D-Sub 9 pimli (RS232c)	USB mini B / RS232C / RJ-45	USB mini B / RS232C / RJ-45	Mini D-Sub 9 pimli (RS232c)	USB mini B / RS232C / RJ-45	Mini D-Sub 9 pimli (RS232c)
Ekran rengi düzeltme	5 Seçenek	5 Seçenek	5 Seçenek	5 Seçenek	5 Seçenek	5 Seçenek	5 Seçenek
Otomatik sinyal tanıma	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Doğrudan AÇMA/KAPATMA	Yalnızca KAPATMA	Açma	-	Yalnızca KAPATMA	Açma	-	Açma
Dahili hoparlör	10 W	10 W tek kanallı	10 W	10 W	10 W tek kanallı	10 W	10 W tek kanallı
Lamba ömrü	Maksimum 4000 / 6000 saat (Eco Modu)	Normal: 10.000 sa. / Eco: 20.000 sa.	Maksimum 2500 / 3000 saat (Eco modu)	Maksimum 4000 / 6000 saat (Eco modu)	Normal: 10.000 sa. / Eco: 20.000 sa.	Maksimum 2500 / 3000 saat (Eco modu)	Normal: 10.000 sa. / Eco: 20.000 sa.
Gürültü düzeyi	Normal mod: 36 dBA Eco modu: 29 dBA	Normal mod: 37 dB Eco modu: 30 dB	Normal mod: 40 dB Eco modu: 36 dB	Normal mod: 36 dBA Eco modu: 29 dBA	Normal mod: 37 dB Eco modu: 30 dB	Normal mod: 40 dB Eco modu: 36 dB	Normal mod: 37 dB Eco modu: 30 dB
Boyut (çıkıntılar dahil) (G x Y x D)	282 x 115 x 232 mm	345 x 99 x 261 mm (çıkıntılar dahil)	314 x 112 x 231 mm	282 x 115 x 232 mm	345 x 99 x 261 mm (çıkıntılar dahil)	314 x 112 x 231 mm	345 x 99 x 261 mm (çıkıntılar dahil)
Ağırlık	2,5 kg	3,2 kg	3,4 kg	2,5 kg	3,2 kg	3,4 kg	3,3 kg
Aksesuarlar	LV-SC02-C taşıma çantası: 1510C001AA LV-LP38 lamba: 0031C001AA	LV-SC03-C taşıma çantası: 3439C001AA LV-LP43 lamba: 3899C001AA LV-FL01 hava filtresi: 3900C001AA LV-RC12 uzaktan kumanda: 3898C001AA	LV-LP42 lamba: 1907C001AA LV-RC11 uzaktan kumanda: 0748C001AA	LV-SC02-C taşıma çantası: 1510C001AA LV-LP40 lamba: 0120C001AA	LV-SC03-C taşıma çantası: 3439C001AA LV-LP43 lamba: 3899C001AA LV-FL01 hava filtresi: 3900C001AA LV-RC12 uzaktan kumanda: 3898C001AA	LV-LP42 lamba: 1907C001AA LV-RC11 uzaktan kumanda: 0748C001AA	LV-SC03-C taşıma çantası: 3439C001AA LV-LP43 lamba: 3899C001AA LV-FL01 hava filtresi: 3900C001AA LV-RC12 uzaktan kumanda: 3898C001AA

*PC'de çalışan pwPresenter aracılığıyla çalıştırılır

Canon

Canon Inc. canon.com
Canon Türkiye canon.com.tr
© Canon Europa N.V., 2019

LV Kısa Yansıtma Mesafeli Modeller

net sunumlar için



Model	Kısa Mesafeli Modeller		Ultra Kısa Yansıtma Mesafeli Modeller	
	XGA Modelleri		WXGA Modelleri	
Konulandırma	LV-X310ST	LV-WX310ST	LV-WX300UST	LV-WX300UST
Önemli Özellikler	<ul style="list-style-type: none"> 1 3100 lümen 2 10.000:1 kontrast oranı 3 MHL bağlantısı 	<ul style="list-style-type: none"> 1 3100 lümen 2 10.000:1 kontrast oranı 3 MHL bağlantısı 	<ul style="list-style-type: none"> 1 3000 lümen 2 8000 saat lamba ömrü 3 Duvara monte edilebilir 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Maksimum 4 eş zamanlı kullanıcı 2 IR kalem dahildir 3 Opsiyonel parmakla dokunma modülü
Panel türü	1 x DLP™ çipi	1 x DLP™ çipi	1 x DLP™ çipi	1 x DLP™ çipi
Çözünürlük	1024 x 768 (XGA)	1280 x 800 (WXGA)	1280 x 800 (WXGA)	1280 x 800 (WXGA)
En/Boy oranı	4:3	16:10	16:10	16:10
HD özelliği	-	HD uyumlu	HD uyumlu	HD uyumlu
Parlaklık (lümen)	3100 / 2450 (Eco modu)	3100 / 2450 (Eco modu)	3000 / 2500 (Eco modu)	3000 / 2500 (Eco modu)
Kontrast oranı	10.000:1	10.000:1	7500:1	7500:1
Zum büyütme ve kontrolü	1,0x sabit	1,0x sabit	1,0x sabit	1,0x sabit
Projeksiyon oranı (100 inç tipte)	0,61:1	0,49:1	0,35:1	0,35:1
Yansıtma mesafesi kapsamı	0,74 - 1,48 m	0,74 - 1,26 m	0,28 - 0,45 m	0,28 - 0,45 m
100 inç görüntü için mesafe	1,24 m	1,06 m	0,45 m	0,45 m
Ekran boyutu	60 inç - 120 inç (122 x 91 cm - 244 x 183 cm)	70 inç - 120 inç (151 x 94 cm - 258 x 162 cm)	80 inç - 100 inç (172 x 108 cm - 215 x 135 cm)	80 inç - 100 inç (172 x 108 cm - 215 x 135 cm)
Keystone düzeltme	Manuel, D ve Y +/-15°	Manuel, D ve Y +/-15°	Manuel, D: +/- 40°	Manuel, D: +/- 40°
Dijital video / dijital RGB girişi	HDMI	HDMI	2 x HDMI	2 x HDMI
3B İçerik	DLP-Link aracılığıyla HDMI	DLP-Link aracılığıyla HDMI	DLP-Link aracılığıyla HDMI	DLP-Link aracılığıyla HDMI
MHL uyumluluğu	Var	Var	-	-
Analog RGB girişi	2x mini D-Sub 15 pimli	2x mini D-Sub 15 pimli	2x mini D-Sub 15 pimli	2x mini D-Sub 15 pimli
Komponent video girişi	Adaptör kablosu üzerinden (opsiyonel)	Adaptör kablosu üzerinden (opsiyonel)	Adaptör kablosu üzerinden (opsiyonel)	Adaptör kablosu üzerinden (opsiyonel)
Bileşik video girişi	RCA	RCA	RCA	RCA
S-Video girişi	Mini DIN 4 pimli	Mini DIN 4 pimli	Mini DIN 4 pimli	Mini DIN 4 pimli
Ses girişi	3,5 mm stereo mini jak	3,5 mm stereo mini jak	3,5 mm stereo mini jak	3,5 mm stereo mini jak
Ses çıkışı	3,5 mm stereo mini jak (değişken düzey)	3,5 mm stereo mini jak (değişken düzey)	3,5 mm stereo mini jak (değişken düzey)	3,5 mm stereo mini jak (değişken düzey)
Ağ bağlantı noktası	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45
Servis bağlantı noktası / projektör kontrolü	USB mini B / RS232C / RJ-45	USB mini B / RS232C / RJ-45	USB tipi B / RS232C / RJ-45	USB tipi B / RS232C / RJ-45 / USB mini B
Ekran rengi düzeltme	5 Seçenek	5 Seçenek	5 Seçenek	5 Seçenek
Otomatik sinyal tanıma	Var	Var	Var	Var
Doğrudan AÇMA/KAPATMA	Yalnızca KAPATMA	Yalnızca KAPATMA	Yok	Yok
Dahili hoparlör	10 W	10 W	2 x 10 W	2 x 10 W
Lamba ömrü	Maksimum 4000 / 6000 saat (Eco Modu)	Maksimum 4000 / 6000 saat (Eco modu)	Maksimum 5000 / 8000 saat (Eco modu)	Maksimum 5000 / 8000 saat (Eco modu)
Gürültü düzeyi	Normal mod: 36 dBA Eco modu: 29 dBA	Normal mod: 36 dBA Eco modu: 29 dBA	Normal mod: 33 dBA Eco modu: 29 dBA	Normal mod: 33 dBA Eco modu: 29 dBA
Boyut (çıkıntılar dahil) (G x Y x D)	282 x 118 x 268 mm	282 x 118 x 268 mm	288 x 168 x 375 mm	288 x 194 x 375 mm
Ağırlık	2,8 kg	2,8 kg	5 kg	5 kg
Aksesuarlar	LV-SCO2-C taşıma çantası: 1510C001AA LV-LP38 lamba: 0031C001AA	LV-SCO2-C taşıma çantası: 1510C001AA LV-LP40 lamba: 0120C001AA	Duvar braketi: LV-WL-C FOC promosyonu LV-LP41 lamba: 0747C001AA	Duvar braketi: LV-WL-C FOC promosyonu LV-FM01 parmakla dokunma modülü: 0884C001AA LV-IP01 / 0883C001AA etkileşimli kalem LV-LP41 lamba: 0747C001AA

Canon

Canon Inc. canon.com
Canon Türkiye canon.com.tr
© Canon Europa N.V., 2019